

Flush Head Studs — Steel / Zinc Plated (CR3)






| Thread | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D ±0.4 | 4.10 | 4.60 | 5.90 | 6.50 | 8.20 | 9.60 | D ±0.4 |
| H Max | 1.95 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.70 | H Max |
| Hole Size +0.08 -0.00 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | Hole Size +0.08 -0.00 |
| Min. distance to sheet edge | 5.4 | 5.6 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 9.0 | Min. distance to sheet edge |
| Min. Rec. sheet thickness | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | Min. Rec. sheet thickness |
| LENGTH ±0.2 | Scan the QR Code to view techincal drawings for this product range https://www.lancasterfastener.com/drawings-hcsstzc | | | | | | LENGTH ±0.2 |
| 6 | ● | ● | ● | | | | 6 |
| 8 | | ● | ● | | | | 8 |
| 10 | ● | ● | ● | ● | ● | | 10 |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | | 12 |
| 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 |
| 16 | | ● | ● | ● | ● | ● | 16 |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 18 |
| 20 | | ● | ● | ● | ● | ● | 20 |
| 22 | | ● | | | | | 22 |
| 25 | | ● | ● | ● | ● | ● | 25 |
| 30 | | ● | ● | ● | ● | ● | 30 |
| 35 | | ● | ● | | ● | ● | 35 |
| 38 | | | | | ● | | 38 |
| 40 | | | | | | ● | 40 |

● Steel / Zinc Plated (CR3) - preferred and available from stock.

PRODUCT CODE EXAMPLE
HCS03010STZC

PRODUCT DESCRIPTION EXAMPLE
M3 x 10 Flush Head Clinch Stud Steel / Zinc Plated (CR3)

E. & O. E.
© 2026, Lancaster Fastener Co Ltd. All images are copyright protected.